

Konfigurationen FM5-25

Bild	Art.-Nr.	Beschreibung	Basic	Standard	Capture
	785541:001.26	Fahrdrachtmessgerät FM5-25 Messung Fahrdrachthöhe und Fahrdrachtseitenlage Messung Mastabstand zur Gleismitte (MVK) horizontaler/vertikaler Laserstrahl Farbdisplay Zielsucher mit 4-fach-Zoom Bluetooth 5.0 IP65 USB-Ladegerät + 4 Netzstecker	x	x	x
	785541:001.26.BA-D	Bedienungsanleitung FM5-25 Sprache Deutsch	x	x	x
	99.59301	Aluminium Transportkoffer für FM5-25 Aufbewahrung von Messgerät, Zubehör und Dokumenten	x	x	x
	785532:051.26	Messschiene Standard Eingestellt auf Spurweite: 1435 mm o. optionale Spurweite bis 1676 mm Messbereich ± 700 mm nicht teilbar	x	-	-
	785532:052.26	Messschiene Standard teilbar Eingestellt auf Spurweite: 1435 mm o. optionale Spurweite bis 1676 mm Messbereich ± 700 mm teilbar (2-teilig)	-	x	x
	99.53686	Tragetasche für teilbare Messschiene Robuste Stofftasche mit Polsterung zwei Tragehenkel verstellbarer Umhängegurt Maße 105x28x18 cm	-	x	x
	785540:007.81	Software FMcapture 7.0 Digitale Erfassung der Fahrdrachtlage, Trageillage, MVK-Maß, Gleisüberhöhung Datenübertragung via Bluetooth 5.0 Import/Export von Messdaten als CSV, TXT, XLSX Voraussetzung: Notebook o. Tablet-PC, MS Windows 10/11	-	-	x
	785532:101.26	Laserstrahlreflektor Referenzfläche für die Lasermessung der Fahrdrachtseitenlage mit der Software FMcapture	-	-	x
	99.74090	USB-Kfz-Ladeadapter Eingang 12 - 24V (DC) über Kfz-Steckdose Ausgang 5V, 1A, 5W	-	x	x
	99.50968	Lasersichtbrille Verbesserte Sichtbarkeit des roten Laserpunktes bei Tageslicht und Sonneneinstrahlung	-	x	x
	785532:100.26	LED-Beleuchtung LED-Lampe mit Klemmhalterung zur Befestigung an der Messschiene für eine bessere Sichtbarkeit des Fahrdrachtes bei Dunkelheit	-	x	x

Weitere Messschienen und Zubehör

Bild	Art.-Nr.	Beschreibung	optionales Zubehör
	785532:054.26	Messschiene Schmalspur Eingestellt auf Spurweite: 1000 mm o. optionale Spurweite bis 1100 mm Messbereich ± 550 mm nicht teilbar	
	99.53455	Tragetasche für Schmalspur Messschiene Robuste Stofftasche mit Polsterung zwei Tragehenkel verstellbarer Umhängegurt Maße 165x28x18 cm	
	785532:053.26	Messschiene Universal Flexibel einstellbar auf Spurweiten: 750/760/800/950/1000/1067/1100/ 1200/1435/1445/1450/1458/1520/ 1524/1600/1668/1676 mm Messbereich ± 700 mm nicht teilbar	
	785532:050.26	Messschiene Universal teilbar Flexibel einstellbar auf Spurweiten: 750/760/800/950/1000/1067/1100/ 1200/1435/1445/1450/1458/1520/ 1524/1600/1668/1676 mm Messbereich ± 700 mm teilbar (2-teilig)	
	785532:066.26	Messschiene teilbar 2-Spurweiten Einstellbar auf 2 Spurweiten: 1435 mm und 1000 mm Messbereich ± 700 mm teilbar (2-teilig)	
	785532:005.14	Messeinrichtung für Gleisüberhöhung Messung der Gleisüberhöhung Befestigung an der Messschiene Messbereich 0-200 mm	